

業務用コンロ

小さなスペースでも設置できる省スペース設計で
好評のシリーズ

業務用ガステーブルコンロ ガッツシリーズ



- 小さな厨房スペースにも設置できるコンパクト設計
- 強火力バーナ・無段階火力調節ガスコックを搭載し使い易さを向上
- カフェなどのオープンキッチンでの使用を考慮したシンプルなデザイン
- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証取得製品
- 鍋の移動がスムーズで調理しやすい丈夫な鋳物製の全面スライド平ゴトクを採用

小さな厨房スペースにも設置出来るコンパクト設計

コンパクト設計により省スペース化を実現、設置場所の限られたカフェなどの小スペース厨房に最適です。



スペースガッツ
SK-5



ガッツ No.2
SK-2



ガッツ No.3
SK-3

強火力バーナ搭載

強火力バーナ・無段階火力調節ガスコックを搭載。
鍋の移動がスムーズで調理しやすい丈夫な鋳物製の
全面ゴトクを採用しました。



使いやすさを兼ね備えたシンプルなデザイン

カフェなどのオープンキッチンでの使用を考慮した
シンプルなデザイン。



仕様表

品名	ホットステージ 4530	ホットステージ 6045
品番	HSG-4530CU	HSG-6045CU
外形寸法 (mm)	W450 × D300 × H165	W595 × D450 × H165
質量 (kg)	23.0	46.0
本体	ステンレス ヘアライン仕上げ	ステンレス ヘアライン仕上げ
ヒーター	アルミ鍍込シースヒーター 1kW × 2	アルミ鍍込シースヒーター 1kW × 4
調理面寸法 (mm)	450 × 300	595 × 450
天板	銅板 12 t	銅板 12 t
接続	電源コード 単相 250V 15A 2 極 接地 1.8 m	単相 250V 30A 2 極 接地 1.8 m
定格電圧・消費電力	単相 200V 50/60Hz 2000W	単相 200V 50/60Hz 4000W
点火方式	-	-
火力調節	AUTO (温度調節範囲 0℃~200℃)	AUTO (温度調節範囲 0℃~200℃)
安全機能	漏電安全装置	漏電安全装置
付属部品	○取扱説明書	○取扱説明書

品名	サイフォンガステーブル 2 口	サイフォンガステーブル 3 口	サイフォンガステーブル 4 口	
品番	SSH-502SD	SSH-503SD	SSH-504SD	
外形寸法 (mm)	W460 × D207.5 × H158.6	W640 × D207.5 × H158.6	W820 × D207.5 × H158.6	
質量 (kg)	3.0	4.0	5.0	
本体	ステンレスヘアライン仕上げ	ステンレスヘアライン仕上げ	ステンレスヘアライン仕上げ	
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	
	電源	-	-	
定格電圧・消費電力	-	-	-	
ガス消費量	13A	0.93kW (800kcal/h)	1.40kW (1,200kcal/h)	1.86kW (1,600kcal/h)
	12A	0.84kW (720kcal/h)	1.26kW (1,080kcal/h)	1.67kW (1,440kcal/h)
	LPG	1.12kW (0.08kg/h)	1.67kW (0.12kg/h)	2.23kW (0.16kg/h)
点火方式	マッチ点火	マッチ点火	マッチ点火	
火力調節	2 段階火力調節 (メインバーナとサブバーナの切替式)	2 段階火力調節 (メインバーナとサブバーナの切替式)	2 段階火力調節 (メインバーナとサブバーナの切替式)	
付属部品	○取扱説明書 ○風防 × 2	○取扱説明書 ○風防 × 3	○取扱説明書 ○風防 × 4	

※サイフォンガステーブルはサイフォン専用機ですのでゴトクを使用しないで下さい。
※サイフォンゴトクオプション販売は終了しております。

品名	業務用ガステーブルコンロ スペースガッツ2口	業務用ガステーブルコンロ ガッツ No. 2 2口	業務用ガステーブルコンロ ガッツ No. 3 3口	
品番	SK-5	SK-2	SK-3	
外形寸法 (mm)	W205 × D566.2 × H151	W542 × D295.5 × H151	W738 × D295.5 × H151	
質量 (kg)	7.0	6.5	9.0	
使用可能な最大鍋寸法 (cm)	26	26	26	
接続	13A/12A/LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	
	13A	7.44kW (6,400kcal/h)	7.44kW (6,400kcal/h)	11.10kW (9,550kcal/h)
	12A	6.98kW (6,000kcal/h)	6.98kW (6,000kcal/h)	10.40kW (8,940kcal/h)
	LPG	6.72kW (0.48kg/h)	6.72kW (0.48kg/h)	10.10kW (0.72kg/h)
点火方式	圧電点火	圧電点火	圧電点火	
火力調節	無段階火力調節	無段階火力調節	無段階火力調節	
第三者認証	JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)	
付属品	○取扱説明書	○取扱説明書	○取扱説明書	

※ 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。ただし、消耗部品は保証の対象ではありません。また有寿命部品についても保証の対象とならない場合がありますので予めご了承ください。商品の取扱説明書には保証書が付属されています。ご購入の際、ご購入年月日、販売店名などをご記入頂き、納品伝票などお買い上げ日が確認できる伝票を添付の上、大切に保存してください。お買い上げ日の確認ができないものは無効となります。

※ 商品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。

※ 印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

※ このカタログに記載している図表、数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。

※ 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意・その他シール表示を省略しているものがあります。

※ SILKROOM・SILKROOMロゴは山岡金属工業株の登録商標です。

※ BLUEMAC・BLUEMACロゴはブルーマック株の登録商標です。

※ その他記載されている各社名・システム名・製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文中にはTM、® は明記していない場合があります。

※ このカタログは2024年2月現在のものです。

※ *image: Freepik.com*このカバーはFreepik.comのリソースを使用してデザインされています。

熱と空気をデザインする
YAMAOKA DESIGNING
YAMAOKA
山岡金属工業株式会社
ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 認証取得

本社 / 〒570-8585 大阪府守口市東郷通2丁目7番30号
TEL. (06) 6996-2351 FAX. (06) 6997-3045
東京支店 / 〒101-0052 東京都千代田区神田川1丁目1-6-4 新福神ビル9階
TEL. (03) 3255-6755 FAX. (03) 3255-6722

● 取扱店
info@silkroom.co.jp
https://www.silkroom.co.jp

● ミュージアム夢工房を本社に併設しております。

BLUEMAC
SILK ROOM

業務用



喫茶調理機器カタログ



YAMAOKA
山岡金属工業株式会社
ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 認証取得



CO240219

サイフォンガステーブル

珈琲本来の味を引き出すとともにお客様の前で美味しさを演出します。



～ 演出効果抜群の抽出方法 ～

コーヒーサイフォンは、筒状の上部（ロート）に円形の布フィルターをセットしコーヒー豆の粉を入れ、球状の下部（フラスコ）の湯を熱することで気圧の変化を利用して湯を上下移動させ、コーヒーを抽出する仕組みです。19世紀のヨーロッパで発明され、日本には大正時代に「コーヒーサイフォン」として紹介されました。淹れたてコーヒーを目の前で楽しむことができ、さらにサイフォンコーヒーは豆の持っている味わいを一番素直に出せる方法でもあります。このロマンチックなパフォーマンスこそ至福の時間でしょう。

サイフォンガステーブル

サイフォン抽出は、コーヒーの粉が湯に浸け込んでいる間の温度が大切です。使い易いサイフォンガステーブルの火加減と、ヘラで攪拌するときの丁度良い温度で美味しいコーヒーが生まれます。



SSH-502SD



SSH-503SD



SSH-504SD

オプション

インテリア サイフォンテーブル枠



S-833・S-834

ブナ材で作ったサイフォンガステーブル専用木製枠です。インテリアとしての趣があり、サイフォンコーヒーの雰囲気演出します。サイフォンガステーブルとセットでお使いください。安心の日本製です。

品名	インテリア サイフォンテーブル枠 (3口)	インテリア サイフォンテーブル枠 (4口)
品番	S-833	S-834
外形寸法 (mm)	W705 × D245 × H450	W885 × D245 × H450
質量 (kg)	6.4	7.0
対応機種	SSH-502SD/SSH-503SD	SSH-504SD
その他	ガラス厚 5mm	ガラス厚 5mm

※ 2口専用はありません。

オプション・付属品・周辺機器

サイフォンロート立て



S-403DX(3口)・S-404DX(4口)

ブナ材で作ったロート立てです。サイフォン抽出が済んで、洗浄後このロート立てで水切り。インテリアとしても趣がありサイフォンコーヒーの雰囲気演出します。安心の日本製です。

品名	サイフォンロート立て (3口)	サイフォンロート立て (4口)
品番	S-403DX	S-404DX
外形寸法 (mm)	W400 × D120 × H215	W390 × D200 × H215
質量 (kg)	1.4	2.2
対応機種	-	-
その他	-	-



PNA-000066

TCAR-3 コーヒーサイフォン 3人用

外形寸法 (mm) : W160×D95×H333
実用容量 : 360ml
満水容量 : 440ml
質量 : 1250g



BL-TCA-3

コーヒーサイフォン 下ボール

外形寸法 (mm) : W100×D100×H113



BU-TCA-3

コーヒーサイフォン 上ロート

外形寸法 (mm) : W87×D87×H245



BCM-075000

デカンタ (1.8L)

外形寸法 (mm) : Φ165(W210)×H173



C12F1-000891

計量カップ (2L)

外形寸法 (mm) : Φ144(W144)×H178



TAM-000823

ファンネル

外形寸法 (mm) : Φ160(W219)×H102



C12F1-000844

ろ紙

外形寸法 (mm) : Φ270×H110 (10枚入)



THQ-1001 《黒陶色》

ステンレスポット (1L)

外形寸法 (mm) : W185×D135×H190



THQ-1501 《黒陶色》

ステンレスポット (1.5L)

外形寸法 (mm) : W185×D135×H230

電気銅板グリドル

ホットケーキ・パンケーキ作りに最適
ふっくらムラなく焼き上げ



ホットステージ6045

HSG-6045CU



ホットステージ4530

HSG-4530CU

- 熱伝導率の良い銅板でふっくら均一にムラなく焼きあげます。
- 厚手の銅板に特殊ヒーターをベストマッチングしました。
- 温度制御は直接銅板の温度を測定し常に最適な温度を保ちます。
- 周囲にガードが無く多くの枚数を効率良く焼け、作業性が良好です。

熱伝導率の良い12mm銅板でふんわり均一にムラなく焼き上げ

熱伝導率の良い12mmの銅板でふっくら均一にムラなく焼き上げます。温度制御は直接銅板の温度を測定し、常に最適な温度を保ちます。(デジタル温度制御は常温～200℃) 簡単に綺麗なキツネ色に焼くことができます。



多くの枚数を効率的に焼けます

周囲にガードがなく、多くの枚数を効率的に焼くことができます。

最大 **6枚**※
同時焼き可能



最大 **12枚**※
同時焼き可能



※φ120サイズの場合