

## 「無煙ロースター MDR-1441T-03(代替品)・MDRK-1443T」仕様比較表

項目	ガス種	MDR-1441T-03	MDRK-1443T
外形寸法 (mm)	—	W493.3 × D396.6 × H546.3	W484.7 × D396.6 × H546.3
質量 (kg)	—	21.0	21.0
調理面寸法 (mm)	—	φ 270	φ 270
最大鍋寸法 (cm)	—	鍋非対応	26 (オプション仕様)
水槽	—	1800mL	1800mL
接続	13A	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	12A	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	LPG	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	電源	125V 7A 2m	125V 7A 2m
定格電圧・消費電力	—	AC100V 50/60Hz 2.4W	AC100V 50/60Hz 5.0W
ガス消費量	13A	3.50kW (3,010kcal/h)	3.50kW (3,010kcal/h)
	12A	3.20kW (2,750kcal/h)	3.20kW (2,750kcal/h)
	LPG	4.00kW (0.29kg/h)	4.00kW (0.29kg/h)
点火方式	—	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節	—	3段階火力調節	3段階火力調節
安全機能	—	○過熱防止装置 ○防火ダンパー	○過熱防止装置 ○立消安全装置 ○防火ダンパー ○漏電安全装置
第三者認証	—	—	—
天板開口 (mm)	—	φ 348	φ 348
開口部天板厚 (mm)	—	20	20
必要静圧	—	220Pa (22 mm H2O)	220Pa (22 mm H2O)
排気風量	—	5.3 m <sup>3</sup> /min (318 m <sup>3</sup> /h)	5.3 m <sup>3</sup> /min (318 m <sup>3</sup> /h)
給気風量	—	5.3 m <sup>3</sup> /min (318 m <sup>3</sup> /h)	5.3 m <sup>3</sup> /min (318 m <sup>3</sup> /h)
冷房負荷	—	3.44kW (2,960kcal/h)	3.44kW (2,960kcal/h)
ダクト接続口	—	呼び径 φ 125	呼び径 φ 125
付属部品	—	○取扱説明書 ○温度ヒューズ	○取扱説明書 ○温度ヒューズ

## 「無煙ロースター MDR-1441T-03(代替品)・MDRK-1443T」交換部品・オプション対応表

品名	品番	MDR-1441T-03	MDRK-1443T
焼網	S-15CK-000817	○標準付属品	○標準付属品
ロストル	S-13K-000055	○オプション	○オプション
ロストル	S-50E-000849	○オプション	○オプション
ゴトク	MDRK-1443T-000030	×鍋には対応していません	○オプション
フード	MDR-1441T-000026	○オプション	○オプション
バーナセット	99-0250	○標準付属品	○標準付属品
赤熱板セット	99-0249	○標準付属品	○標準付属品
プレフィルター	MDRK-1443T-000175	○標準付属品	○標準付属品
グリスフィルター	MDRK-1443T-000160	○標準付属品	○標準付属品
下引ダクト用自動消化装置	PNA-000013	○オプション	○オプション